



**Specifikationer Ledvance LED  
Projektør Performance 100W 11900lm  
55x110D - 830 Varm Hvid | IP66 - Dali  
Dæmpbar - Asymmetrisk**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                | 249789                                  |
| EAN                          | 4058075760547                           |
| Producentkode                | 4058075760547                           |
| Mærke                        | Ledvance                                |
| Producent navn               | FL PFM DA 100W 3000K ASYM 55X110 BKLEDV |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 70000                                   |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 100W                        |
| Erstatter (Watt)         | 100                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 11900lm                     |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 119           |
| Lysvinkel (grader) | 55x110        |
| Effektfaktor       | >0.90         |
| Produkttype        | LED Projektør |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Kabel, 5-polet                   |
| Optisk Dæksel       | Glas                             |
| Lysfordeling        | Asymmetrisk                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Armatur Farve       | Sort                             |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Product Serie       | Performance                      |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 418 |
| Bredde (mm) | 330 |
| Højde (mm)  | 77  |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|